



<https://www.kosteusmittari.fi/tuotteet>

### ✓ GANN Hydromette BL Compact B 2 rakennekosteusmittari

#### Kompakti pintamittari ammattikäyttöön

Gann BL-malliston rakennekosteusmittari monipuolisilla toiminnoilla. Pintamittaus rakenteen sisään jopa 50 mm syvyyteen.

Hold-toiminto mittausravon tallennukseen, minimi- ja maksimiarvon näytöt. 5 viimeisen mittauksen muisti. Säädettävä hälytystaso äänisummerilla. Automaattinen virrankatkaisu. Yleinen mittaussasteikko 0–200 yksikköä. Suomenkieliset käyttöohjeet. Kalibrointimerkintä. Valmiita materiaalikompensaatiot paino-% ja tilavuus (CM)-% muutettuna.

Ovh.hinta:340.00 € (ALV. 0 %)



**Koikkalahti Oy**

Sotkumantie 2 B  
83430 Käsämä

Tel. +358 50 3832 576  
[myynti@koikkalahti.fi](mailto:myynti@koikkalahti.fi)  
[www.koikkalahti.fi](http://www.koikkalahti.fi)  
Y-tunnus: 3575001-2

IBAN: FI5072 0520 1213 95  
BIC: OKOYFIHH

✓ **GANN Hydromette BL Compact TF 3 RH% kosteus-/lämpömittari**

Uusittu aiempaa tarkempi versio lämpötila C ja RH%, kastepisteen lämpötila dp, ja vesimäärän g/m<sup>3</sup> mittaus

Nopeasti tasaantuva olosuhdemittari, joka on erinomainen laite esim. huoneilman lämpötilan ja kosteuden mittaukseen. Mittausalue 0 ...100 % ja -20 ... +80°C. Näyttö kastepisteen lämpötilalle ja vesimäärälle g/m<sup>3</sup>. Toimitetaan muovikotelossa. Vakiotoimitukseen sisältyy vaihdettava Gann 16K25 mittapää, saatavilla lisäksi parannetulla suojauksella varustettuja mittapäitä mm. pölyisten ja tilojen mittaukseen. Suomenkieliset käyttöohjeet. Kalibrointimerkintä.

- **Mittausalue 0 ... 100 % RH, tarkkuus ±1,8 % (20 ... 80 % RH)**
- **Lämpötilänäyttö -20°C ... +80°C, tarkkuus ±0.3C (0 ... 60 °C)**
- **Mitat: 210 x 53 x 32 mm**
- **Paino 210 g.**

**Ovh. hinta:230.00 € (ALV. 0 %)**

✓ **Gann Hydromette BL HT 70 puunkosteusmittari**

Gann BL-sarjan puumittari 5 ... 70 % mittausalueella ja lämpötilakompensaatiolla

Puumittari erillisellä puuanturilla M18 tai M20. Kuten malli H 40, mutta laajempi mittausalue 5 ... 70 % sekä 10 viimeisen mittausarvon tallennus muistiin. Tarvitaan lisäksi aina erikseen hankittava anturi ja kaapeli. Mittariin voidaan liittää myös lämpötilan mittausanturi. Mitat 195 x 53 x 30 mm. Paino 145 g. Toimitetaan muovikotelossa. Kalibrointimerkintä. 9V paristo sisältyy hintaan.

**Ovh. hinta:403.00 € (ALV. 0 %)**

✓ **Gann porareikäanturi 16K25M + kaapeli 1,8 m >> hinta 159 EUR**

Gann porareikäanturi 1,8 m kaapelilla

Gann BL TF3, Uni11, CH17 ja BL TF/IR 2 mittareihin liitettävä ilman suhteellisen kosteuden RH% ja lämpötilan C mittaukseen porareiästä tai mistä tahansa muualtakin soveltuva anturi. Nopeasti tasaantuva, suojattu mittapää tarkkoihin mittauksiin. Anturikaapelin pituus n. 1,8 m. Mittapään halkaisija paksuimmasta kohdasta 10,5 mm.

Mittausalue ja tarkkuus:

Ilmankosteus:

0 ... 100 % RH

±1,8 % RH (10 ... 90 %RH)

Ilman lämpötila:

-20 ... +80 °C

±0,2 °C (+10 ... +60C astetta)

**Ovh. Hinta:159.00 € (ALV. 0 %)**



**Koikkalahti Oy**

Sotkumantie 2 B  
83430 Käsämä

Tel. +358 50 3832 576  
[myynti@koikkalahti.fi](mailto:myynti@koikkalahti.fi)  
[www.koikkalahti.fi](http://www.koikkalahti.fi)  
Y-tunnus: 3575001-2

IBAN: FI5072 0520 1213 95  
BIC: OKOYFIHH

**✓ Gann M 20 puuanturi + anturikaapeli + piikkisarja**

Kevyt ja pienikokoinen anturi pehmeiden puulajien, kuten havupuiden kosteuden mittaukseen. Jos mittaussyvyys on pieni 0 ... 20 mm, on M 20 sopiva anturi. Voidaan käyttää jalustana myös pitkille 300–1000 mm piikeille esimerkiksi eristeiden tai maapohjan kosteuden mittaukseen.

Hintaan sisältyy anturikaapeli ja teräspiikkilajitelma.

**Ovh. hinta:86.00 € (ALV. 0 %)**

**✓ Gann porareikäanturi 16K25M 1,8 m kaapelilla**

Gann BL TF3, Uni11, CH17 ja BL TF/IR 2 mittareihin liitettävä ilman suhteellisen kosteuden RH% ja lämpötilan C mittaukseen porareiästä tai mistä tahansa muualtakin soveltuva anturi. Nopeasti tasaantuva, suojattu mittapää tarkkoihin mittauksiin. Anturikaapelin pituus n. 1,8 m. Mittapään halkaisija paksuimmasta kohdasta 10,5 mm.

Mittausalue ja tarkkuus:

Ilmankosteus:

0 ... 100 % RH

±1,8 % RH (10 ... 90 %RH)

Ilman lämpötila:

-20 ... +80 °C

±0,2 °C (+10 ... +60C astetta)

**Ovh. hinta:159.00 € (ALV. 0 %)**

**✓ Gann BK14-I mittalaitesalkku**

Kestävä salkkumalli Gann mittareille ja antureille.

Gannin uusi mittalaitesalkku on valmistettu hieman joustavasta muovista. Salkun saranat ovat kestävämmät kuin vanhassa mallissa ja sisäosa on solumuovia, jota on helppo muokata omia tarpeita vastaavaksi.

**Ovh. hinta:69.00 € (ALV. 0 %)**

**✓ Gann Hydromette Compact**

Laadukas Gann puumittariklassikko

Edullinen puunkosteusmittari vaativaankin mittaustarpeeseen. Mittaussyvyys 0 ... 10 mm. Säädettävä puulajikompensaatio ryhmät 2 ja 3 (yleisimmät puulajit), integroitu näyttö ja tukeva rakenne. Mittausalue 5 ... 26 %. Toimitetaan muovisessa suojakotelossa. Suomenkieliset käyttöohjeet. Kalibrointimerkintä.

**Ovh. hinta:122.00 € (ALV. 0 %)**

**Laitteistojen hinta yhteensä:**

Ovh. hinta:1568 € (ALV. 0 %), josta ALV. 25,5 % = 399,84 €

→ **1967,84 € /Sis. alv. 25,5%**



**Koikkalahti Oy**

Sotkumantie 2 B  
83430 Käsämä

Tel. +358 50 3832 576  
[myynti@koikkalahti.fi](mailto:myynti@koikkalahti.fi)  
[www.koikkalahti.fi](http://www.koikkalahti.fi)  
Y-tunnus: 3575001-2

IBAN: FI5072 0520 1213 95  
BIC: OKOYFIHH